

COZMO BIOFELT

ТЕПЛОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА



ОПИСАНИЕ

Cozmo Biofelt — декоративная краска, которая меняет цвет от контакта с тепловым излучением. Стойкое матовое покрытие эффективно сопротивляется образованию пятен и механическому износу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по штукатурке, обоям, дереву, глазури и другим декоративным покрытиям

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Меняет цвет от воздействия теплового излучения.
- Перекрывает трещины.
- Отталкивает влагу.
- Стойкая к образованию пятен.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе	
Тип покрытия	Матовое	
Цвет	Синий	
Кроющая способность	≈ 10 м ² на 1 кг на один слой; необходимы два слоя.	Число слоев выбирается с учетом характера поверхности и способа нанесения.
Среднее время до высыхания наощупь	1 ч	
Время набора полной прочности	Трое суток	
Время до нанесения следующего слоя	2–3 ч	
Толщина сухой пленки	40–60 микрон	В зависимости от технологии нанесения
Разбавитель	Вода (5–20 %)	
Прочность сцепления	5B: превосходная	Согласно стандарту ASTM 3359-B
Плотность	≈ 1,00 г/см ³	
Содержание сухого вещества	30 %	
Вязкость	15 000–20 000 сПз (шпиндель № 4, скорость 5 об./мин)	
Содержание ЛОС	32 г/л	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek®. Основание готовить очень тщательно, иначе все неустраненные неровности и другие изъяны будут видны на готовом покрытии. Для подготовки недостаточно ровных оснований рекомендуем использовать один из заполнителей от Colortek — например, Blockplast T и F.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей от старой краски, может содержать свинец. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, НАПРИМЕР, ПОВРЕЖДАТЬ ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫЕ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА. Во время работ пользоваться респиратором, одобренным Национальным институтом охраны труда США. Поверхности, очищенные от краски, почистить пылесосом с HEPA-фильтром и помыть водой.

COLORTEK®

Мода для стен и полов

info@colortek.eu

www.colortek.eu



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендованный диапазон температур: 15–25 °C. Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На загрунтованную чистую поверхность нанести один слой краски CoAsyl. Дождаться полного высыхания.

Тщательно перемешать краску Cozmo Biofelt. Наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем. Рабочая поверхность должна быть совершенно сухой.

Для максимального закрашивания нанести три слоя Biofelt.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- 0,5 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015 (сертификат LB18/234269). Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.