

COZMO MAGIA

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К ЛАЗЕРНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ



ОПИСАНИЕ

Cozmo Magia — интерактивная краска, чувствительная к УФ-лазерному излучению; она реагирует с пучком света, которые испускает лазерный стилус (поставляется в комплекте). Стойкое матовое покрытие эффективно сопротивляется образованию пятен, механическому износу и выцветанию.

Цвет получаемого рисунка — красный или синий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по штукатурке, обоям, дереву, глазури и другим декоративным покрытиям

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Создает эффект «лазерные письма».
- Перекрывает трещины.
- Отталкивает влагу.
- Стойкая к образованию пятен.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе	
Тип покрытия	Матовое	
Цвет рисунка	Синий, красный	
Кроющая способность	≈ 10 м ² на 1 кг на один слой; необходимы два слоя.	Число слоев выбирается с учетом характера поверхности и способа нанесения.
Среднее время до высыхания наощупь	1 ч	
Время набора полной прочности	Трое суток	
Время до нанесения следующего слоя	2–3 ч	
Толщина сухой пленки	40–60 микрон	В зависимости от способа нанесения
Разбавитель	Вода (5–20 %)	
Прочность сцепления	5B: превосходная	Согласно стандарту ASTM 3359-B
Плотность	≈ 1,00 г/см ³	
Содержание сухого вещества	30 %	
Вязкость	15 000–20 000 сПз (шпатель № 4, скорость 5 об./мин)	
Содержание ЛОС	32 г/л	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek®. Основание готовить очень тщательно, иначе все неустраненные неровности и другие изъяны будут видны на готовом покрытии. Для подготовки недостаточно ровных оснований рекомендуем использовать один из заполнителей от Colortek — например, Blockplast T и F.

COLORTEK®

Мода для стен и полов

info@colortek.eu

www.colortek.eu



COZMO MAGIA

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К ЛАЗЕРНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ



ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей от старой краски, может содержать свинец. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, НАПРИМЕР, ПОВРЕЖДАТЬ ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫЕ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА. Во время работ пользоваться респиратором, одобренным Национальным институтом охраны труда США. Поверхности, очищенные от краски, почистить пылесосом с HEPA-фильтром и помыть водой.

Примечание. Спустя 3–4 месяца нахождения под естественным светом создаваемый стилусом рисунок бледнеет. Для восстановления яркости нанести новый слой краски.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендованный диапазон температур: 15–25 °C. Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем. Рабочая поверхность должна быть совершенно сухой.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- 0,5 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015 (сертификат LB18/234269).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.